

GRILLE BARREAUDÉE DE PROTECTION



SERRURE LOCINOX LAKZ40



CHARNIÈRES GBMU-Z

Options : Platines soudées - Poussant gauche - Tirant droit et gauche - RAL spécifiques.

APPLICATIONS



Industries



Entreprises
Collectivités



COULEURS STANDARDS

RAL 6005	RAL 9010	RAL 9005

RAL 7016	RAL 3004

- ✓ Standard poussant droit
- ✓ **SECTIONS :**
 - > Poteaux tubes carrés 80 x 80 mm ep 2 mm.
 - > Cadre tubes carrés 60 x 60 mm ep 2 mm - Lisses 50 x 30 mm - ep 2 mm.
- ✓ **GONDAGE :** Tridimensionnel réglable de type GBMU-Z Ø 16 mm, galvanisé à chaud.
- ✓ **REPLISSAGE :** Section tubes carrés 25 x 25 mm ep 1,5 mm ou Ronds Ø 25 mm ep 1,5 mm; vide entre barreaux ≤ 110 mm conforme aux normes européennes.
- ✓ Serrure Locinox LAKZ 40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- ✓ Thermolaquage haute résistance sur acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.



CLÔTURES PLACE,
UNE HISTOIRE
ENTRE VOUS
ET NOUS

GRILLES
BARREAUDÉES
TUBOPLACE®

CLÔTURES
PANNEAUX
SOUDÉS

CONSEILS
DE POSE
SOLIPLACE®

OCCULTANTS
SOLIPLACE

CLÔTURES
EN ROULEAUX

AGRICOLE

PORTAILS
INDUSTRIELS

PORTAILS ET
PORTILLONS
PIVOTANTS

CGV
CONTACTS

Largeur	Largeur vantail	Hauteur hors sol	Hauteur vantail	Hauteur poteaux à sceller	Écartement intérieur poteaux	Entraxes poteaux	Encombrement total	Passage utile en cas d'ouverture à 90°	Garde au sol	Ouverture à 180°
m										
1.20	1.175	1.50	1.45	2.00	1.225	1.305	1.385	1.125	50 mm	oui
		1.80	1.75	2.30						
		2.00	1.95	2.50						
		2.50	2.45	3.00						

> Existe également en largeur de 1.00 m