

> PORTAIL BARREAUDÉ ALLEGRO®



APPLICATION



COULEURS STANDARDS



- ✓ Standard poussant droit - double battant.
- ✓ **SECTIONS :**
 - > Cadre tubes carrés 40 x 40 mm ep 1.5 mm jusque 6 m de passage ; puis 60 x 60 mm ep 2 mm jusque 8 m de passage.
- ✓ **GONDAGE :** Tridimensionnel réglable de type GBMU-Z Ø 16 mm ou Ø 20 mm selon passage et hauteur.
- ✓ **VERROU DE SOL,** tige galvanisée à chaud.
- ✓ **ARRÊT DE PORTE** aluminium et polyamide, butée caoutchouc.
- ✓ **REPLISSAGE :** Section tubes carrés 25 x 25 mm ep 1.5 mm.
- ✓ Serrure Locinox LAKZ40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- ✓ Thermolaquage haute résistance sur acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.



VERROU DE SOL VSF



BUTÉE CENTRALE OGS



ARRÊT DE PORTE IGC



CHARNIÈRES GBMU-Z

Options : Platines soudées - Poussant gauche - Tirant droit et gauche - RAL spécifiques.

		Passage nominal (m)	2m00	3m00	4m00	5m00	6m00	7m00	8m00	Garde au sol	Ouverture à 180°
		Passage réel (m)	2.08	3.14	4.22	5.05	6.11	7.45	8.06		
Hauteur hors sol / Hauteur vantail (m)	1.03 / 0.984	Section poteau (mm)	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100x100	120x120	150x150	200x200	46 mm	oui
	1.23 / 1.184										
	1.43 / 1.384										
	1.53 / 1.484										
	1.73 / 1.684				100x100	120x120	150x150	200x200			
	1.93 / 1.884										
	2.03 / 1.984										
	2.23 / 2.184										
2.43 / 2.384											