



APPLICATIONS



Industries



Entreprises
Collectivités



COULEURS STANDARDS

RAL 6005	RAL 9010	RAL 9005
RAL 7016	RAL 3004	



SERRURE LOCINOX LAKZ40



BUTÉE CENTRALE OGS



ARRÊT DE PORTE IGC



VERROU DE SOL VSF



CHARNIÈRES
GBMU-Z

- ✓ Standard poussant droit - double battant.
- ✓ **SECTIONS :**
 - > Poteaux tubes carrés 80 x 80 mm ep 2 mm ou supérieur selon passage et hauteur.
 - > Cadre tubes carrés 60 x 60 mm ep 2 mm - Lisses 50 x 30 mm - ep 2 mm.
- ✓ **GONDAGE :** Tridimensionnel réglable de type GBMU-Z Ø 16 mm, galvanisé à chaud.
- ✓ **VERROU DE SOL,** tige galvanisée à chaud.
- ✓ **ARRÊT DE PORTE** aluminium et polyamide, butée caoutchouc.
- ✓ **REPLISSAGE :** Section tubes carrés 25 x 25 mm ep 1,5 mm ou Ronds Ø 25 mm ep 1,5 mm; vide entre barreaux ≤ 110 mm conforme aux normes européennes.
- ✓ Serrure Locinox LAKZ 40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- ✓ Thermolaquage haute résistance sur acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.

Options : Platines soudées - Poussant gauche - Tirant droit et gauche - RAL spécifiques.

Largeur	Largeur vantail	Hauteur hors sol	Hauteur vantail	Hauteur poteaux à sceller	Écartement intérieur poteaux	Entraxes poteaux	Encombrement total	Passage utile en cas d'ouverture à 90°	Garde au sol	Ouverture à 180°
m										
2.00	2 x 1.044	1.50	1.45	2.0	2.156	2.236	2.316	2.046	50 mm	oui
		1.80	1.75	2.7						
		2.00	1.95	2.8						
		2.50	2.45	3.3						
4.00	2 x 1.985	1.50	1.45	2.0	4.046	4.126	4.206	3.946	50 mm	oui
		1.80	1.75	2.7						
		2.00	1.95	2.8						
		2.50	2.45	3.3		4.146	4.246	3.966		

> Existe également en largeur de 3.00 m