

# > PORTILLON BARREAUDÉ ALLEGRO®



## APPLICATION



Industries



Entreprises - Collectivités

## COULEURS STANDARDS



CLÔTURES PLACE,  
UNE HISTOIRE  
ENTRE VOUS  
ET NOUS

GRILLES  
BARREAUDÉES  
TUBOPLACE®

CLÔTURES  
PANNEAUX  
SOUDÉS

CONSEILS  
DE POSE  
SOLIPLACE®

OCCULTANTS  
SOLIPLACE

CLÔTURES  
EN ROULEAUX

AGRICOLE

PORTAILS  
INDUSTRIELS

PORTAILS ET  
PORTILLONS  
PIVOTANTS

CGV  
CONTACTS



SERRURE LOCINOX LAKZ40

- ✓ Standard poussant droit.
- ✓ **SECTIONS :**
  - > Cadre tubes carrés 40 x 40 mm ep 1.5 mm.
- ✓ **GONDAGE :** Traversant réglable de type GBM Ø 12 mm pour passage nominal 1 m puis Tridimensionnel réglable de type GBMU-Z Ø 16 mm ou Ø 20 mm selon passage et hauteur, galvanisé à chaud.
- ✓ **REPLISSAGE :** Section tubes carrés 25 x 25 mm ep 1.5 mm.
- ✓ Serrure Locinox LAKZ40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- ✓ Thermolaquage haute résistance sur acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.

Options : Platines soudées - Poussant gauche - Tirant droit et gauche - RAL spécifiques.

		Passage nominal (m)	1m00	1m20	1m50	2m00	2m50	3m00	Garde au sol	Ouverture à 180°
Hauteur hors sol / Hauteur vantail (m)	1.03 / 0.984	Section poteau (mm)	80 x 80						46 mm	+/- 90° Passage 1m
	1.23 / 1.184									oui
	1.43 / 1.384									
	1.53 / 1.484									
	1.73 / 1.684									
	1.93 / 1.884									
	2.03 / 1.984									
	2.23 / 2.184									100x100
2.43 / 2.384										