



APPLICATIONS



Industries



Entreprises
Collectivités



COULEURS STANDARDS

RAL 6005	RAL 9010	RAL 9005
RAL 7016	RAL 3004	

CLÔTURES PLACE,
UNE HISTOIRE
ENTRE VOUS
ET NOUS

GRILLES
BARREAUDÉES
TUBOPLACE®

CLÔTURES
PANNEAUX
SOUDÉS

CONSEILS
DE POSE
SOLIPLACE®

OCCULTANTS
SOLIPLACE

CLÔTURES
EN ROULEAUX

AGRICOLE

PORTAILS
INDUSTRIELS

PORTAILS ET
PORTILLONS
PIVOTANTS

CGV
CONTACTS



SERRURE LOCINOX LAKZ40



**CHARNIÈRES
GBMU-Z**

Options : Platinas soudées - Poussant gauche - Tirant droit et gauche - RAL spécifiques - Coupe des barreaux droite - Barreaux non traversants (suivant largeur) - Lisses de renfort - (cf page 15).

- ✓ Standard poussant droit.
- ✓ **SECTIONS :**
 - > Poteaux tubes carrés 60 x 60 mm ep 2 mm munis de capuchons en plastique pour passage 1 m, puis 80 x 80 mm ep 2 mm.
 - > Cadre tubes carrés 40 x 40 mm ep 1.5 mm. Lisses ovales 36 x 18 mm - ep 1.5 mm.
- ✓ **GONDAGE :** Tridimensionnel réglable de type GBMU-Z Ø 16 mm, galvanisé à chaud.
- ✓ **REPLISSAGE :** Section tubes ronds Ø 20 mm ep 1 mm coupe biaise à 45° ; vide entre barreaux 110 mm.
- ✓ Serrure Locinox LAKZ40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- ✓ Thermolaquage haute résistance sur acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.

Largeur	Largeur vantail	Hauteur hors sol	Hauteur vantail	Hauteur poteaux à sceller	Écartement intérieur poteaux	Entraxes poteaux	Encorement total	Passage utile en cas d'ouverture à 90°	Garde au sol	Ouverture à 180°
m										
1.00	0.97	1.046	1.00	1.60	1.03	1.90	1.15	0.933	46 mm	oui
		1.246	1.20	1.80						
		1.546	1.50	2.00						
1.20	1.10	1.046	1.00	1.60	1.16	1.22	1.28	1.043	46 mm	oui
		1.246	1.20	1.80						
		1.546	1.50	2.00						